

Kompozyt Polyform dla gazociągów niskiego ciśnienia

Elastyczny kompozyt do zewnętrznych napraw gazociągów



Kompozyt Polyform™ składa się z dwóch składników. Połączone razem tworzą gęstą masę dającą się formować w dowolny kształt. Idealny do zastosowania przy naprawach rur różnego rodzaju kształtek i połączeń

W Wlk. Brytanii na potrzeby napraw gazociągów stosuje się około 15000 zestawów kompozytu rocznie. Stosowany jest on zarówno do gazociągów niskiego jak i średniego ciśnienia oraz uszczelniania przewodów wentylacyjnych. Niezależne badania i testy dowodzą że środek oszczędza czas oraz jest łatwy w aplikacji a po zastygnięciu osiąga trwałość 50lat.

Dodatkowe wyposażenie

- do gazociągów niskiego ciśnienia.

Folia, aplikator, mieszacz, rękawiczki ochronne.



- Zestaw podkładowy

Dyspersjator wilgoci, który powoduje, że kompozyt lepiej przylega. Aplikator, papier ścierny oraz rękawiczki ochronne.



Certyfikaty

- GIS LC8 Specification
- DIN 30658

Zastosowanie

- Gaz
- Ścieki
- Ropa
- Chemikalia

Dla rur

- Stalowych
- Żeliwnych
- Żeliwnych sferoidalnych
- Plastikowych
- P.E - polietylenowych

Zalety

- Trwałość 50 lat
- Słaby zapach
- Odpad obojętny
- Umożliwia ruch rur
- Doskonała elastyczność
- Wodoodporny

Ciśnienie robocze

- L/P do 75millibar